



B360 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Robustez certificada para caídas de hasta 1.8 m, protección MIL-STD-810H e IP66 y resistencia a niebla salina de manera opcional
- Procesador Intel® Core™ de 10ma generación
- Pantalla de 13.3" FHD con tecnología LumiBond® 2.0 de 1400 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, cuenta de manera opcional con dos almacenamientos sustituibles, lector de código de barras 1D/2D integrado, autenticación facial de Windows Hello y autenticación multifactor
- Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable



Acoplamiento para Escritorio

Cámara web FHD con obturador (predeterminado) o cámara web para Windows Hello con obturador (opcional)



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6GHz, velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i5-10310U vPro 1.7GHz, velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz, velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10610U 1.8GHz, velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10710U vPro 1.1GHz, velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

13.3" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 1400 nits legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
Almacenamiento Principal de rápida liberación: 256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
Opcional: Almacenamiento secundario: 256GB / 512GB / 1TB SATA SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana LED iluminado
Opcional: Teclado de goma LED iluminado

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
Touchpad
- Touchpad deslizable multi-touch

Ranura de expansión ^{vi}

Lector de Smart Card x 1
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 2
PowerShare USB 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Opciones de E/S configurablesⁱⁱ:

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA externo (15-pin; D-sub) x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port x 1

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base T
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
Bluetooth (versión 5.2) ⁱⁱⁱ
Opcional: GPS dedicado ^{ivv}
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^v

Características de seguridad

TPM 2.0
Lector de Smart Card x 1
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Lector de HF RFID ^v

Alimentación

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (11.1V, generalmente 2100mAh; mín. 2040mAh) x 2
Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable

Dimensiones y peso

342 mm x 281 mm x 34.9 mm (13.46" x 11.06" x 1.37")
2.32 kg (5.11 lbs) ^{vi}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H
Certificación MIL-STD-461G ^{vii}
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m ^{viii}
Certificación e-Mark para su uso en vehículos
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
Opcional: Resistente a niebla salina

Especificaciones ambientales

Temperatura ^{viii}:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95%, sin condensación

Software preinstalado

Utilidad Getac
Geolocalización Getac
Lector de código de barra Getac ^{ix}
Opcional: Absolute Persistence ^x

Accesorios

Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; mín. 2040mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Lápis capacitivo
Opcional:
Mochila
Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; mín. 2040mAh)

Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamiento para escritorio (120W, 100-240VAC)
Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461 (90W, 115-230VAC)
Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápis capacitivo
Protector de pantalla
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio
SSD de repuesto
Adaptador Tipo-C 100W ^x

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad y, por ello, incluimos la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- El segundo almacenamiento es opcional y se incluirá una cubierta extraíble si la opción no fue solicitada al momento de la compra.
- El VGA externo, puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C y Display Port son excluyentes entre sí.
- El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE.
- HF (13.56MHz) en combo con lector HF RFID/NFC (iClass, HID Prox, con cumplimiento de ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- El adaptador de CA MIL-STD-461G de 90W se vende por separado.
- Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- Disponible cuando el lector de barras es seleccionado
- No compatible con configuraciones de la tarjeta gráfica discreta

B360

Fully Rugged Notebook



Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	--	1
Salida de audio	--	1
Conector DC	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Conector antena RF	(GPS, WWAN, WLAN) (opcional)	--
Ranura para candado tipo Kensington	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M06Y20ES