



# S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 8va generación
- Cuenta con la opción de autenticación facial de Windows Hello, cámara con sensor IR y escáner de huella digital
- RFID de baja y alta frecuencia capaz de leer una gama más amplia de credenciales
- Mayor flexibilidad y opciones E/S
- Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento de -29 ° C ~ 63 ° C (-20 ° F ~ 145 ° F)



Acoplamiento para escritorio



# Especificaciones Técnicas

## Sistema operativo

Windows 10 Pro

## CPU

Opciones de la plataforma

Intel® Core™ i7 con tecnología vPro™

Procesador Intel® Core i7-8665U 1.9GHz,  
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7

Procesador Intel® Core i7-8565U 1.8GHz,  
velocidad de hasta 4.6GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 con tecnología vPro™

Procesador Intel® Core i5-8365U 1.6GHz,  
velocidad de hasta 4.1GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5

Procesador Intel® Core i5-8265U 1.6GHz,  
velocidad de hasta 3.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3

Procesador Intel® Core i3-8145U 2.1GHz  
- 4MB Intel® Smart Cache

## Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics 620 (i3/ i5/ i7)

Opcional: NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB  
controladora gráfica discreta

## Pantalla

14" TFT LCD HD (1366 x 768)

Pantalla multi-touch capacitiva

Opcional: Tecnología LumiBond® 2.0 de

1000 nits, legible a la luz del sol y pantalla

multi-touch capacitiva

Opcional: 14" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Opcional: Tecnología LumiBond® 2.0 de 800 nits,

legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

## Memoria y Almacenamiento

4GB DDR4 expandible a 32GB

Almacenamiento Principal: SATA SSD 256GB

Opcional: SATA 512GB /1TB SSD

Opcional almacenamiento secundario (integrado): 256GB SSD

## Botón/ Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana

Opcional: Teclado de membrana LED iluminado

## Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

Opcional: Pantalla multi-touch capacitiva

Touchpad

- Touchpad deslizable con multi-touch

## Ranura de expansión

Lector de tarjetas SD x1

Opcional: Lector de Smart Card

## Bahía multimedia

Opcional: PCMCIA tipo II<sup>ii</sup>

Opcional: ExpressCard 34/54<sup>ii</sup>

Opcional: Unidad DVD Super-Multi<sup>ii</sup>

Opcional: Batería secundaria<sup>ii</sup>

## Interfaz E/S

Salida de auriculares y entrada de micrófono combo x 1

Conector DC x 1

Puerto USB 3.0 x 1

Puerto USB 2.0 x 1

Puerto USB 3.1 Gen 2 x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Conector de acoplamiento x 1

Opcional: VGA (15-pin; D-sub) x 1<sup>iii</sup>

Opcional: Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1

Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1

Opcional: Cámara web FHD x 1

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello

en cámara frontal x 1

Opcional: Puertos para antenas externas RF de

WLAN, WWAN y GPS

Opcional: PowerShare USB 2.0 o LAN (RJ45) o

USB 3.1 Gen 1 Tipo-C x 1<sup>iv</sup>

## Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 9260, 802.11ac

Bluetooth (versión 5.0)<sup>v</sup>

Opcional: GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

## Características de seguridad

TPM 2.0

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro™

Opcional: Escáner de huella digital

Opcional: Lector de Smart Card

Opcional: Cámara Web Windows Hello

Opcional: LF/HF RFID<sup>i,vi</sup>

## Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (11.1V, 4200mAh)

Opcional: Batería secundaria

Opcional: Adaptador de CA (120W,  
100-240VAC, 50/60Hz)

## Dimensiones y peso

Sin GPU discreta: 350 mm x 293 mm x 34.9 mm

(13.8" x 11.5" x 1.4"), 2.2kg (4.9 lbs)<sup>vi</sup>

Con GPU discreta: 350 mm x 293 mm x 42.6 mm

(13.8" x 11.5" x 1.7"), 2.7kg (5.9 lbs)<sup>vi</sup>

## Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación IP53

Teclado resistente a salpicaduras

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 0.91 m

Puertos y conectores sellados

SSD extraíble con protección contra golpes

## Especificaciones ambientales

Temperatura: <sup>viii</sup>

- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20.2°F a 145.4°F<sup>ix</sup>

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95 %, sin condensación

## Software

Utilidad Getac

Geolocalización Getac

Opcional: Absolute DDS® Persistence

## Accesorios

Bolso

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Batería principal (11.1V, 4200mAh)

Batería secundaria (11.1V, 4200mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Adaptador de CA (120W, 100-240VAC)

Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)

Lápiz capacitivo y tether

Protector de pantalla

Acoplamiento para vehículo

Acoplamiento para escritorio

## Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un

producto, que contar con un respaldo directo de

su fabricante. Hemos diseñado nuestros

dispositivos para que puedan soportar caídas,

golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho

más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello

Getac presenta la mejor garantía de la industria,

ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que

estará cubierto y con su equipo en

funcionamiento en poco tiempo.

## Estándar

3 años

- i No es compatible con Energy Star 7.0.
- ii PCMCIA, ExpressCard, Unidad DVD super multi, batería secundaria son opciones mutuamente exclusivas.
- iii VGA y USB3.1 Gen 1 Tipo-C son opciones mutuamente excluyentes.
- iv PowerShare USB 2.0, 2do LAN (RJ45), USB3.1 Gen 1 Tipo-C son opciones mutuamente excluyentes.
- v El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- vi LF(125kHz) / HF(13.56MHz) Combo con lector RFID/NFC (iClass, HID Prox, con cumplimiento de ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- vii El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- viii Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- ix Para la unidad de DVD multiformato opcional de la S410, la temperatura de funcionamiento es -10 °C a 60 °C / 14 °F a 140 °F.

# S410

## Semi Rugged Notebook



## Soluciones para acoplamiento

	Acoplador para Vehículo	Acoplador para Escritorio
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
Conector antena RF (WWAN, WLAN, GPS)	3	--

# Getac

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | latam.getac.com



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
La información se facilita únicamente como referencia,  
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M09Y19E5